



Fillayout IJXML

Import av diarieärenden

2009-05-26

Författare
Fredrik Ekengren

Dokumentid
IJXML

Version
1.0

Datum
2009-05-26

Inledning

Fillayout IJXML används för import av diarieärenden i Aptic ARC. Importfilen är en XML-fil som måste följa ett specifikt schema.

XML-schemat kan hämtas från <http://schema.aptic.net/aptic-link-import-journalcases.xsd>. I schemat kan samtliga fält som finns tillgängliga utläsas, ordningen på dessa samt vilka som är obligatoriska. Många fält är frivilliga och kommer att ersättas av standardvärden om de inte fylls i.

Exempel

Exempelfilen nedan innehåller ett diarieärende. Om filen innehåller flera ärenden upprepas elementet <case> för respektive ärende.

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<cases xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://schema.aptic.net/aptic-link-import-journalcases.xsd">
  <journal>
    <client>1000</client>
    <case>
      <referencenumber>212-320/18</referencenumber>
      <description>Diarieärende</description>
      <person>
        <idnumber>19500101-5050</idnumber>
        <firstname>Gunnar</firstname>
        <lastname>Gäldenär</lastname>
        <street>Storgatan 12</street>
        <city>Skövde</city>
        <zipcode>54132</zipcode>
        <workphone>0500-100200</workphone>
        <address>
          <addresstype>avi</addresstype>
          <street>Torpet, pl 1298</street>
          <city>Stenstorp</city>
          <zipcode>52050</zipcode>
        </address>
      </person>
      <notes>
        <note>Notering.</note>
      </notes>
    </case>
  </journal>
</cases>
```

Fältförklaringar

Nedan följer en kortare beskrivning av de fält (element) som kan användas.

Element	Typ	Beskrivning
cases		
counterkey	string (15)	Filräknaridentitet. Namnet på filräknare. Används för att kontrollera att filer läses in i rätt ordning.
countervalue	integer	Filnummer. Används för att kontrollera att filer läses in i rätt ordning.
recordcount	integer	Antal poster i filen.
extradata	string (500)	Extra information. Sparas i loggfil men används inte i övrigt.
cases/journal		
client	string (50)	Klientreferensnummer för denna journal. Om angiven på journalnivå måste alla ärendeni denna journal ha denna klientreferens.
cases/journal/case		
client	string (50)	Klientreferensnummer. Måste vara samma som cases/journal/client om den är angiven.
referencenumber	string (50)	Ärendets referensnummer (OBS! inte fakturanummer)
deliverysystemcode	string (15)	Avsändande system
cases/journal/case/person		
idnumber	string (15)	Person/organisationsnummer
juridicaltype	integer	1 = privatperson, 2 = juridisk person
clientpersonref	String(50)	Personens kundnummer hos klienten
placeofbirth	string (50)	Födelseställe
title	string (10)	Personens titel
firstname	string (100)	Personens förnamn
middlename	string (40)	Personens mellannamn
lastname	string (60)	Personens efternamn
namesuffix	string (10)	Personens ordningsnummer, el. dyl.
careof	string (50)	Personens c/o adress
street	string (200)	Personens adress (kan innehålla radbrytning)
city	string (30)	Personens postort
statecode	string (2)	Personens stat eller region
zipcode	string (10)	Personens postnummer
countrycode	string (2)	Personens landskod enl. ISO 3166-1 alpha-2

Författare
 Fredrik Ekengren

 Dokumentid
 IJXML

 Version
 1.0

 Datum
 2009-05-26

country	string (30)	Personens land (översätts till landskod)
domicile	string (10)	Personens sate
homephone	string (20)	Telefonnummer hem
workphone	string (20)	Telefonnummer arbete
cellularphone	string (20)	Mobiltelefon
telefax	string (20)	Telefaxnummer
email	string (80)	Personens e-post-adress
languagecode	string (2)	Språkkod, sv = svenska, en = engelska, osv.
protected	boolean	Personen har skyddade personuppgifter
autotransferrefno	string (25)	Betalarnummer Autogiro
autotransferbankaccount	string (25)	Bankkonto Autogiro
accounts/journal/account/debtor/address		
addresstype	string	Typ av address: legal = folkbokföringsadress avi = Aviseringsadress invoice = Faktureringsadress eller enligt överenskommelse
addressnotvalid	date	Datum då denna address markerats som felaktig
fullname	string (80)	Avvikande namn för gäldenären
careof	string (50)	C/o adress
street	string (200)	Adress (kan innehålla radbrytning)
city	string (30)	Postort
statecode	string (2)	Stat eller region
zipcode	string (10)	Postnummer
countrycode	string (2)	Landskod enl. ISO 3166-1 alpha-2
country	string (30)	Land (översätts till landskod)
defaultaddress	boolean	Detta är personens standardadress
updateexisting	boolean	Uppdatera ev. befintlig address av samma typ.
cases/journal/case/person/extrafield		
name	string (20)	Namn på personens extrafält. Används enligt överenskommelse.
data	string (200)	Extrafältets värde
casess/journal/case/rentalobject		
objectnumber	string (30)	Objekt/lgh nummer (obligatorisk)
rentalobjecttypeid	string (10)	1 = Hyresrätt, 2 = Bostadsrätt, 3 = Garage, 4 = P-plats, 5 = Lokal, 6 = Arrende, 7 = Samfällighetsförening
objectdescription	string (200)	Objektbeskrivning
propertydescription	string (80)	Fastighetsbeskrivning

Författare

Dokumentid

Version

Datum

Fredrik Ekengren

IJXML

1.0

2009-05-26

street	string(200)	Fastighetens gatuadress
city	string (30)	Fastighetens ort
zipcode	string (10)	Fastighetens postnummer
countrycode	string (2)	Fastighetens landskod
noticedate	date	Uppsägningsdatum
evictdate	date	Avhysningsdatum
servingsdate	date	Delgivningsdatum
movingdate	date	Avflyttningsdatum
cases/journal/case/extrafield		
name	string (20)	Namn på ärendets extrafält. Används enligt överenskommelse.
data	string (200)	Extrafältets värde
cases/journal/case/note		
note	string (200)	Notering som visas på ärendets historik.
loggedat	dateTime	Tidsstämpel för noteringen (används vid migrering)
systemcode	string (20)	Systemkod (används vid migrering)
usercode	string (20)	Användarkod (används vid migrering)
important	boolean	true = viktig notering
histownertypeid	integer	Ägartyp (används vid migrering)
histnotetypeid	integer	Noteringstyp (används vid migrering)
cases/journal/case/systeminfoaction		
bookforuser	string (50)	Boka åtgärden för specificerad användare
bookforgroup	string (50)	Boka åtgärden för specificerad användargrupp
priority	integer	Prioritet. Standardvärde är 100.
message	string (4000)	Meddelande till användarens åtgärdslista.